

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 105010

Trennlage CG-TL 2

als Schutz- und Trennlage zum Einsatz bei Umkehrdächern



Technische Daten

Material	PP (Polypropylen)
Nennstärke	ca. 0,8 mm
Gewicht	ca. 112 g/m ²
Öffnungsweite O₉₀ (EN ISO 12956)	ca. 0,085 mm
Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236)	ca. 1.120 N
Geotextilrobustheitsklasse	GRK 2
Wasserdurchlässigkeit H₅₀ (EN ISO 11058)	ca. 80 l/m ² s
Maße	Abmessungen: ca. 2,0 x 50,0 m (100 m ²) Rollenbreite: ca. 2,0 m
Lieferform	24 Rollen auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 320 kg pro Palette
Lagerung	Trocken und UV-geschützt



Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Trennlage CG-TL 2 als Schutz- und Trennlage zum Einsatz bei Umkehrdächern mit folgenden Eigenschaften:
Material PP (Polypropylen), Nennstärke ca. 0,8 mm, Gewicht ca. 112 g/m², Öffnungsweite O₉₀ (EN ISO 12956) ca. 0,085 mm,
Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236) ca. 1.120 N, Geotextilrobustheitsklasse GRK 2, Wasserdurchlässigkeit H₅₀ (EN ISO 11058) ca. 80 l/m²s, liefern und fachgerecht mit 30 cm Überlappung verlegen.