

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 152520

Retentionselemente CG-RE 80

für Kies- und extensiv begrünte Dächer, geeignet als temporärer oder permanenter Wasserspeicher. Die Elemente sind speziell für geringe Belastungen ausgelegt.



Technische Daten

Material	Recycling-Polystyrol (HIPS)
Nenndicke	ca. 80 mm
Gewicht	ca. 3,84 kg/m ²
Hohlraumvolumen	ca. 95 Vol.%
Retentionsvolumen	ca. 76 l/m ²
Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619)	ca. 225 kN/m ² bei 20 % Stauchung
Maße	2.360 x 540 x 40 mm
Lieferform	125 m ² (100 Stück) auf Einwegpalette 240 x 110 cm
Liefergewicht	ca. 480 kg pro Palette
Lagerung	Liegend und UV-geschützt

SKZ

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Retentionselemente CG-RE 80 für Kies- und extensiv begrünte Dächer, geeignet als temporärer oder permanenter Wasserspeicher, für temporären oder permanenten Wasserspeicher mit folgenden Eigenschaften:
Material Recycling Polystyrol (HIPS), Nenndicke ca. 80 mm, Gewicht ca. 3,84 kg/m², Hohlraumvolumen ca. 95 Vol.%, Retentionsvolumen ca. 76 l/m², Druckfestigkeit (EN ISO 25619) ca. 225 kN/m² bei 20 % Stauchung, liefern und fachgerecht verlegen.