

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 153010

Retentionsmodul CG-RM 90

für extensive und intensive Dachbegrünung, sowie den dazugehörigen Belägen, für temporären oder permanenten Wasserspeicher



Technische Daten

Material	Recycling Polyolefin aus PP (Polypropylen) – PE (Polyethylen)
Nennstärke	ca. 90 mm
Gewicht	ca. 8,0 kg/m ²
Hohlraumvolumen	ca. 91 Vol.%
Retentionsvolumen	ca. 82 l/m ²
Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619-2)	ca. 900 kN/m ² bei 7 % Stauchung
Maße	Plattenabmessung: ca. 592 x 396 mm (0,234 m ²) Packmaß: ca. 1,20 x 0,80 x 2,20 m (L x B x H)
Lieferform	180 Platten auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 390 kg pro Palette
Lagerung	Liegend und UV-geschützt

SKZ

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Retentionsmodul CG-RM 90 für extensive und intensive Dachbegrünung, sowie den dazugehörigen Belägen, für temporären oder permanenten Wasserspeicher mit folgenden Eigenschaften:

Material Recycling Polyolefin aus PP (Polypropylen) – PE (Polyethylen), Nennstärke ca. 90 mm, Gewicht ca. 8,0 kg/m², Hohlraumvolumen ca. 91 Vol.%, Retentionsvolumen ca. 82 l/m², Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619-2) ca. 900 kN/m² bei 7 % Stauchung, liefern und fachgerecht verlegen.