



ClimaGrün

Scheda tecnica

N. articolo: 153020

Modulo di ritenzione CG-RM 150

per tetti verdi estensivi e intensivi e i rispettivi manti, per accumulo idrico permanente o temporaneo con elevato volume di ritenzione



Dati tecnici

Materiale	Poliolefine riciclato da PP (polipropilene) — PE (polietilene)
Spessore nominale	ca. 150 mm
Peso	ca. 9,0 kg/m ²
Volume di intercapedini	ca. 93 vol.%
Volume di ritenzione	ca. 140 l/m ²
Resistenza alla compressione (DIN EN ISO 25619-2)	ca. 800 kN/mm ² , con il 5 % di compressione
Misure	Dimensioni del pannello: ca. 592 x 396 mm (0,234 m ²) Dimensioni dell'imballaggio: ca. 1,20 x 0,80 x 2,20 m (L x P x A)
Forma di consegna	180 pannelli su bancale monouso 80 x 120 cm
Peso di consegna	ca. 440 kg per bancale
Immagazzinaggio	In orizzontale e protetto UV

SKZ

Proposta per testo di capitolato

Il modulo di ritenzione CG-RM 150 di ClimaGrün per tetti verdi estensivi e intensivi e i rispettivi manti, per accumulo idrico permanente o temporaneo con elevato volume di ritenzione e le seguenti caratteristiche:

materiale poliolefine riciclato da PP (polipropilene) — PE (polietilene), spessore nominale ca. 150 mm, peso ca. 9,0 kg/m², volume di intercapedini ca. 93 vol.%, volume di ritenzione ca. 140 l/m², resistenza alla compressione (DIN EN ISO 25619-2) ca. 800 kN/m² con il 5% di compressione, consegna e posa a regola d'arte.