

Scheda tecnica

N. articolo: 153030

Modulo di ritenzione CG-RMK 90

per tetti verdi estensivi e intensivi, per l'accumulo idrico permanente con speciali strisce capillari, per trasportare in modo naturale l'acqua immagazzinata dal piano di drenaggio allo strato di substrato



Dati tecnici

Materiale	Poliolefine riciclate da PP (polipropilene) — PE (polietilene)
Spessore nominale	ca. 90 mm
Peso	ca. 8,0 kg/m ²
Volume di intercapedini	ca. 91 vol.%
Volume di ritenzione	ca. 82 l/m ²
Strisce capillari	100% fibre sintetiche
Resistenza alla compressione (DIN EN ISO 25619-2)	ca. 800 kN/mm ² , con il 5 % di compressione
Misure	Dimensioni del pannello: ca. 592 x 396 mm (0,234 m ²) Dimensioni dell'imballaggio: ca. 1,20 x 0,80 x 2,20 m (L x P x A)
Forma di consegna	180 pannelli su bancale monouso 80 x 120 cm
Peso di consegna	ca. 400 kg per bancale
Immagazzinaggio	In orizzontale e protetto UV

SKZ

Proposta per testo di capitolato

Il modulo di ritenzione CG-RMK 90 di ClimaGrün per tetti verdi estensivi e intensivi, per l'accumulo idrico permanente con speciali strisce capillari, per trasportare in modo naturale l'acqua immagazzinata dal piano di drenaggio allo strato di substrato con le seguenti caratteristiche:

materiale poliolefine riciclate da PP (polipropilene) — PE (polietilene), spessore nominale ca. 90 mm, peso ca. 8,0 kg/m², volume di intercapedini ca. 91 vol.%, volume di ritenzione ca. 82 l/m², strisce capillari 100% fibre sintetiche, resistenza alla compressione (DIN EN ISO 25619-2) ca. 800 kN/m² con il 5% di compressione, consegna e posa a regola d'arte.