Produktdatenblatt

ClimaGrün

Artikel-Nr.: 153040

Retentionsmodul CG-RMK 150

für extensive und intensive Dachbegrünung mit hohem Retentionsvolumen, für den permanenten Wasserspeicher mit speziellen Kapillarstreifen, zur natürlichen Beförderung von gespeichertem Wasser aus der Dränebene in die Substratschicht

Technische Daten

Material	Recycling Polyolefin aus PP (Polypropylen) – PE (Polyethylen)
Nenndicke	ca. 150 mm
Gewicht	ca. 9,0 kg/m²
Hohlraumvolumen	ca. 93 Vol.%
Retentionsvolumen	ca. 140 l/m²
Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619-2)	ca. 800 kN/m² bei 5 % Stauchung
Kapillarstreifen	100 % synthetische Fasern
Maße	Plattenabmessung: ca. 396 x 592 mm (0,234 m²) Packmaß: ca. 0,80 x 1,20 x 2,20 m (L x B x H)
Lieferform	180 Platten auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 450 kg pro Palette
Lagerung	Liegend und UV-geschützt

SKZ

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Retentionsmodul CG-RMK 150 für extensive und intensive Dachbegrünung mit hohem Retentionsvolumen, für den permanenten Wasserspeicher mit speziellen Kapillarstreifen zur natürlichen Beförderung von gespeichertem Wasser aus der Dränebene in die Substratschicht mit folgenden Eigenschaften:
Material Recycling Polyolefin aus PP (Polypropylen) – PE (Polyethylen), Nenndicke ca. 150 mm, Gewicht ca. 8,0 kg/m², Hohlraumvolumen ca. 93 Vol.%, Retentionsvolumen ca. 140 l/m², Kapillarstreifen 100 % synthetische Fasern, Druckfestigkeit (DIN EN ISO 25619-2) ca. 800 kN/m² bei 5 % Stauchung, liefern und fachgerecht verlegen.

© ClimaGrün GmbH – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten – Stand 27.09.2022