Scheda tecnica

ClimaGrün

**N. articolo: 153040**

# Modulo di ritenzione CG-RMK 150

per tetti verdi estensivi e intensivi con elevato volume di ritenzione, per l'accumulo idrico permanente con speciali strisce capillari, per trasportare in modo naturale l'acqua immagazzinata dal piano di drenaggio allo strato di substrato

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Poliolefine riciclato da PP (polipropilene) — PE (polietilene) |
| **Spessore nominale** | ca. 150 mm |
| **Peso** | ca. 9,0 kg/m² |
| **Volume di intercapedini** | ca. 93 vol.% |
| **Volume di ritenzione** | ca. 140 l/m² |
| **Resistenza alla compressione (DIN EN ISO 25619-2)** | ca. 800 kN/mm², con il 5 % di compressione |
| **Strisce capillari** | 100% fibre sintetiche |
| **Misure** | Dimensioni del pannello: ca. 396 x 592 mm (0,234 m²)<br>Dimensioni dell'imballaggio: ca. 0,80 x 1,20 x 2,20 m (L x P x A) |
| **Forma di consegna** | 180 pannelli su bancale monouso 80 x 120 cm |
| **Peso di consegna** | ca. 450 kg per bancale |
| **Immagazzinaggio** | In orizzontale e protetto UV |

SKZ

## Proposta per testo di capitolato

Il modulo di ritenzione CG-RMK 150 di ClimaGrün per tetti verdi estensivi e intensivi con elevato volume di ritenzione, per l'accumulo idrico permanente con speciali strisce capillari, per trasportare in modo naturale l'acqua immagazzinata dal piano di drenaggio allo strato di substrato con le seguenti caratteristiche:
materiale poliolefine riciclato da PP (polipropilene) — PE (polietilene), spessore nominale ca. 90 mm, peso ca. 8,0 kg/m², volume di intercapedini ca. 93 vol.%, volume di ritenzione ca. 140 l/m², strisce capillari 100% fibre sintetiche, resistenza alla compressione (DIN EN ISO 25619-2) ca. 800 kN/m² con il 5% di compressione, consegna e posa a regola d'arte.

© ClimaGrün srl — Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa — Aggiornato in data 27.09.2022