

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 352010

Tropfschlauch CG-TS

bei intensiver Dachbegrünung, mit gezielter Wasserabgabe an die Vegetation für optimales Wachstum



Technische Daten

Material	Polyethylen mit mind. 20% recyceltem Consumer-Polyethylen
Außendurchmesser	ca. 16,1 mm
Durchflussmenge	ca. 2,3 l pro h
Tropferabstand	ca. 33 cm
Betriebsdruck	ca. 1,0 bis 4,1 bar
Erforderliche Filterung	ca. 120 mesh
Maße	Rollenlänge: ca. 100 m Packmass: ca. 1,20 x 0,80 x 1,60 m (L x B x H)
Lieferform	24 Rollen auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 170 kg pro Palette
Lagerung	Trocken und UV-geschützt

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Tropfschlauch CG-TS, bei intensiver Dachbegrünung, mit gezielter Wasserabgabe an die Vegetation für optimales Wachstum, mit folgenden Eigenschaften:

Material Polyethylen mit mind. 20% recyceltem Consumer-Polyethylen, Außendurchmesser ca. 16,1 mm, Durchflussmenge ca. 2,3 l pro h, Tropferabstand ca. 33 cm, Betriebsdruck ca. 1,0 bis 4,1 bar, erforderliche Filterung ca. 120 mesh, liefern und fachgerecht verlegen.