Scheda tecnica

ClimaGrün

N. articolo: 502030

Substrato intensivo CG-IS pesante

per l'inverdimento intensivo dei tetti, come substrato di vegetazione per piante perenni, arbusti e alberi, con aggregati di elevata qualità

Dati tecnici

Materiale (componenti principali)	Granulato di laterizio, lapillo, compost vegetale. La combinazione può variare a seconda della regione
Peso a secco	ca. 1.100 kg/m³
Peso saturo d'acqua	ca. 1.500 kg/m³
Capacità massima di ritenzione idrica	≥ 45 vol %
Permeabilità all'acqua	≥ 40 mm/min
Salinità	≤ 3,0 g/l
Valore del pH	6,0–8,5
Sostanze organiche	≤ 90 g/l
Fattore di compattazione	ca. 1,3
Nota sulle direttive	I substrati di ClimaGrün sono conformi alle rispettive condizioni delle linee guida regionali/nazionali (DE, A, I, CH). I dati tecnici possono pertanto variare in modo corrispondente.
Forma di consegna	In big bag, sfuso o in camion con silo
Quantità	A seconda dell'ambito d'ordine

Proposta per testo di capitolato

Substrato intensivo CG-IS pesante di ClimaGrün, per l'inverdimento intensivo dei tetti, come substrato di vegetazione per piante perenni, arbusti e alberi, con aggregati di elevata qualità, consegna e installazione all'altezza dello strato naturalmente compattato di ____ cm. Materiale (componenti principali) granulato di laterizio, lapillo, pomice, argilla espansa, ardesia espansa, compost vegetale, peso a secco ca. 1.100 kg/m³, peso saturo d'acqua ca. 1.500 kg/m³, capacità massima di ritenzione idrica ≥ 45 vol %, permeabilità all'acqua ≥ 40 mm/min, salinità ≤ 3,0 g/l, valore del pH 6,0–8,5, sostanze organiche ≤ 90 g/l. In generale il fattore di compattazione è ca. 1,3, con installazione pneumatica ca. 1,35.

© ClimaGrün srl — Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa — Aggiornato in data 27.09.2022

ClimaGrün srl | Via della Vigna 43 | 39100 Bolzano — IT | Tel. +39 0471 913832 | info@climagruen.com | www.climagruen.com