Scheda tecnica

ClimaGrün

N. articolo: 502045

Sottossubstrato CG-US extra leggero

per strutture più alte, come substrato di riempimento sotto il substrato intensivo e del prato, con aggregati di elevata qualità e peso molto ridotto, sopratutto per l´uso con bassa capacitá di carico statico.

Dati tecnici

Materiale (componenti principali)	Argilla espansa, compost vegetale La combinazione può variare a seconda della regione
Peso a secco	ca. 550 kg/m³
Peso saturo d'acqua	ca. 900 kg/m³
Capacità massima di ritenzione idrica	≥ 35 vol %
Permeabilità all'acqua	≥ 40 mm/min
Salinità	≤ 3,0 g/l
Valore del pH	6,0–8,5
Sostanze organiche	≤ 50 g/l
Fattore di compattazione	ca. 1,2
Nota sulle direttive	Questa miscela di substrati è una soluzione speciale e può differire leggermente dalle linee guida, (DE, A, I, CH). I dati tecnici possono pertanto variare in modo corrispondente.
Forma di consegna	In big bag, sfuso o in camion con silo
Quantità	A seconda dell'ambito d'ordine

Proposta per testo di capitolato

Sottosubstrato CG-US extra leggero di ClimaGrün, per strutture più alte, come substrato di riempimento sotto il substrato intensivo e del prato, con aggregati di elevata qualità e peso molto ridotto, sopratutto per l´uso con bassa capacitá di carico statico. Consegna e installazione all'altezza dello strato naturalmente compattato di ____ cm.
Materiale (componenti principali) Argilla espansa, compost vegetale, peso a secco ca. 550 kg/m³, peso saturo d'acqua ca. 900 kg/m³, capacità massima di ritenzione idrica ca. 35 vol %, permeabilità all'acqua ca. 40 mm/min, salinità ca. 3,0 g/l, valore del pH 6,0–8,5, sostanze organiche ca. 50 g/l. In generale il fattore di compattazione è ca. 1,2, con installazione pneumatica ca. 1,25.

© ClimaGrün srl — Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa — Aggiornato in data 27.09.2022