Scheda tecnica

ClimaGrün

N. articolo: 802010

DiaSafe Line System “Multi”

per l’ancoraggio delle persone che lavorano su tetti piani con un’inclinazione fino a 5°. Può essere utilizzato come sistema di arresto caduta e ritenuta.

Dati tecnici

Norme pertinenti	EN795:2012; direttive D.A.CH.S; ÖNORM B3417
Telo zavorrabile integrato per carico	3x3 m
Peso del carico	min. 80 kg/m²
Massima tensione di trazione nella guaina come da perizia (N/mm²)	0,00155 N/mm²
Misure	Telo ripiegato: 80x80 cm Altezza cono esterno: 25 cm
Forma di consegna	36 unità su bancale monouso: 90x90x200 cm
Peso di consegna	ca. 230 kg per bancale
Immagazzinaggio	All’asciutto e protetto UV

Proposta per testo di capitolato

Dispositivo di ancoraggio tenuto come zavorra conformemente a EN 795:2012 (validità dal 31.01.2013), certificazione secondo la classe A e C, come sistema di arresto caduta e ritenuta che impedisce la perforazione della guaina con fune in acciaio inox parallela al bordo del tetto (8 mm), incl. tutti gli elementi in acciaio inossidabile, con piastra con cono in PRFV e telo zavorrabile anticaduta, in verde acceso, in base all’altezza minima del substrato con linee di marcatura sul cono, con materiale di zavorra asciutto di 80 kg/m² (con ulteriore telo zavorrabile FGT-180 da 30 kg/m²); distribuzione del carico sul telo in modo uniforme, consegna incl. tutti gli accessori e installazione come da collaudo e a regola d’arte ai sensi e secondo le specifiche del produttore e dello schema di posa.

© ClimaGrün srl — Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa — Aggiornato in data 27.09.2022