

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 802020

DiaSafe-Single-System "Solo"/"Duo"

zur Sicherung von Personen die auf Flachdächern mit bis zu 5° Neigung arbeiten. Kann sowohl als Auffang- als auch als Rückhaltesystem verwendet werden.



Technische Daten

Massgebliche Normen	EN795:2012; CEN/TS 16415:2012; D.A.CH.S Richtlinien; ÖNORM B3417
Integrierter Sicherungsteppich für Auflast	3x3 m
Gewicht der Auflast	min. 80 kg/m ² ("Solo"); min. 200 kg/m ² ("Duo")
Maximale Zugspannung in der Dachhaut gemäß Sachverständigengutachten (N/mm²)	0,00155 N/mm ²
Maße	Teppich gefaltet: 80x80 cm Höhe Amöbe: 25 cm
Lieferform	36 Stück auf Einwegpalette: 90x90x200 cm
Liefergewicht	ca. 230 kg pro Palette
Lagerung	Trocken und UV-geschützt

Vorschlag Ausschreibungstext:

Durch Auflast gehaltene Anschlageneinrichtung für einen („Solo“) oder für zwei („Duo“) Benutzer nach EN 795:2012 (gültig ab 31.01.2013) für „Solo“, und CEN/TS 16415:2012 für „Duo“, Klasse/Typ A, als Auffang- oder Rückhaltesystem ohne Durchdringung der Dachhaut mit DS-Amöbe-Fangschlitten mit GFK-Kegel mit anlaminierter Absturzsicherungsteppich in Signalfarbe grün, und aus nicht rostendem Stahl gefertigtem DS-Single-Systemhalter als Anschlag- und Absorptionselement, entsprechend der für die Mindest-Schütthöhe angegebenen Markierungslinien am Kegel mit trockenem Auflastmaterial von 80 kg/m² für „Solo“ (mit zusätzlichen FGT-180 Sicherungsteppich ab 30 kg/m²) oder von 200 kg/m² für „Duo“ vollflächig und gleichmäßig belasten, liefern inkl. allem Zubehör und fach- und abnahmegerecht im Sinn und gemäß der Herstellervorgaben und des Verlegeplanes einbauen.