



ClimaGrün

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 502040

Untersubstrat CG-US leicht

für höheren Aufbau, als Füllsubstrat unter Intensiv- und Rasensubstrat, mit hochwertigen Zuschlagstoffen und geringem Gewicht



Technische Daten

Material (Hauptbestandteile)	Ziegelsplitt, Lava, Bims, Blähton, Blähschiefer Grünschnittkompost. Die Mischung kann je nach Region variieren
Gewicht trocken	ca. 750 kg/m ³
Gewicht wassergesättigt	ca. 1.300 kg/m ³
max. Wasserkapazität	≥ 35 Vol %
Wasserduchlässigkeit	≥ 40 mm/min
Salzgehalt	≤ 3,0 g/l
pH-Wert	6,0 – 8,5
Organische Substanzen	≤ 50 g/l
Verdichtungsfaktor	ca. 1,2
Hinweis zu Richtlinien	Die Substrate von ClimaGrün entsprechen den jeweiligen Anforderungen der regionalen/nationalen Richtlinien, (DE, A, I, CH) die technischen Angaben können dementsprechend variieren.
Lieferform	im Big Bag, lose oder im Silo LKW
Menge	Abhängig vom Bestellumfang

Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Untersubstrat CG-US leicht, für höheren Aufbau, als Füllsubstrat unter Intensiv- und Rasensubstrat, mit hochwertigen Zuschlagstoffen und geringem Gewicht, liefern und auf die natürlich verdichtete Schichthöhe von ____ cm einbauen.
Material (Hauptbestandteile) Ziegelsplitt, Lava, Bims, Blähton, Blähschiefer, Grünschnittkompost, Gewicht trocken ca. 750 kg/m³, Gewicht wassergesättigt ca. 1.300 kg/m³, max. Wasserkapazität ≥ 35 Vol %, Wasserduchlässigkeit ≥ 40 mm/min, Salzgehalt ≤ 3,0 g/l, pH-Wert 6,0 – 8,5, organische Substanzen ≤ 50 g/l. Der Verdichtungsfaktor beträgt allgemein ca. 1,2, bei pneumatischem Einbau ca. 1,25.