

Scheda tecnica

N. articolo: 101050

Stuoia di protezione e accumulo idrico CG-SSV 1000

per una maggiore protezione dell'impermeabilizzazione del tetto con funzione di accumulo idrico e separazione



Dati tecnici

Materiale	PP (polipropilene) — fibre riciclate
Spessore nominale	ca. 5,0 mm
Peso	ca. 1'000 g/m ²
Capacità accumulo idrico	ca. 4 l/m ²
Resistenza al punzonamento (EN ISO 12236)	ca. 4'000 N
Classe di resistenza geotessile	GRK 5
Misure	Dimensioni: ca. 2,0 x 25,0 m (50 m ²) Larghezza del rotolo: ca. 2,0 m
Forma di consegna	9 rotoli su bancale monouso 80 x 120 cm
Peso di consegna	ca. 520 kg per bancale
Immagazzinaggio	All'asciutto e protetto UV



Proposta per testo di capitolato

Stuoia di protezione e accumulo idrico CG-SSV 1000 di ClimaGrün per una maggiore protezione dell'impermeabilizzazione del tetto con funzione di accumulo idrico e separazione e le seguenti caratteristiche:
materiale PP (polipropilene) — fibre riciclate, spessore nominale ca. 5,0 mm, peso ca. 1'000 g/m², capacità accumulo idrico ca. 4,0 l/m², resistenza al punzonamento (EN ISO 12236) ca. 4'000 N, classe di resistenza geotessile GRK 5, consegna e posa a regola d'arte con sovrapposizione di 10 cm.