

Scheda tecnica

N. articolo: 102030

Stuoia filtrante CG-FV 325

impedisce l'infangamento delle parti fini nello strato di drenaggio, assicura una continua permeabilità all'acqua e presenta una capacità di carico estremamente elevata



Dati tecnici

Materiale	PP (polipropilene)
Spessore nominale	ca. 2,9 mm
Peso	ca. 325 g/m ²
Apertura caratteristica O₉₀ (EN ISO 12956)	ca. 0,09 mm
Resistenza al punzonamento (EN ISO 12236)	ca. 3.850 N
Classe di resistenza geotessile	GRK 5
Permeabilità all'acqua H₅₀ (EN ISO 11058)	ca. 80 l/m ² s
Misure	Dimensioni: ca. 2,0 x 100,0 m (200 m ²) Larghezza del rotolo: ca. 2,0 m
Forma di consegna	Rotolo sfuso
Peso di consegna	ca. 75 kg per rotolo
Immagazzinaggio	All'asciutto e protetto UV



Proposta per testo di capitolato

La stuoia filtrante CG-FV 325 di ClimaGrün impedisce l'infangamento delle parti fini nello strato di drenaggio, assicura una continua permeabilità all'acqua e presenta una capacità di carico estremamente elevata con le seguenti caratteristiche: materiale PP (polipropilene), spessore nominale ca. 2,9 mm, peso ca. 325 g/m², apertura caratteristica O₉₀ (EN ISO 12956) ca. 0,09 mm, resistenza al punzonamento (EN ISO 12236) ca. 3.850 N, classe di resistenza geotessile GRK 5, permeabilità all'acqua H₅₀ (EN ISO 11058) ca. 80 l/m²s, consegna e posa a regola d'arte con sovrapposizione di 10 cm.