

Scheda tecnica

N. articolo: 103010

Stuoia di separazione e accumulo idrico CG-TW 400

da usare come strato di separazione per un'ottimale distribuzione dell'acqua sotto lo strato di substrato



Dati tecnici

Materiale	100% fibre sintetiche
Spessore nominale	ca. 2,6 mm
Peso	ca. 400 g/m ²
Capacità accumulo idrico	ca. 3 l/m ²
Resistenza al punzonamento (EN ISO 12236)	ca. 1.000 N
Classe di resistenza geotessile	GRK 2
Misure	Dimensioni: ca. 1,7 x 50,0 m (85,0 m ²) Larghezza del rotolo: ca. 1,7 m
Forma di consegna	9 rotoli su bancale monouso 80 x 120 cm
Peso di consegna	ca. 360 kg per bancale
Immagazzinaggio	All'asciutto e protetto UV

Proposta per testo di capitolato

Stuoia di separazione e accumulo idrico CG-TW 400 di ClimaGrün da usare come strato di separazione per un'ottimale distribuzione dell'acqua sotto lo strato di substrato, con le seguenti caratteristiche:
materiale 100% fibre sintetiche, spessore nominale ca. 2,6 mm, peso ca. 400 g/m², capacità accumulo idrico ca. 3 l/m², resistenza al punzonamento (EN ISO 12236) ca. 1.000 N, classe di resistenza geotessile GRK 2, consegna e posa a regola d'arte con sovrapposizione di 10 cm.