

Scheda tecnica

N. articolo: 651010 — 651011 — 651012 — 651013

Sistemi antiscivolamento CG-SSZ

per tetti inclinati come trattenimento spinta in presenza di tetti verdi intensivi ed estensivi



Dati tecnici	
Materiale	HDPE (polietilene ad alta densità)
Misure	Diametro celle: 200, 300, 400 mm Lunghezza x larghezza: 224 x 259 mm, 287 x 320 mm, 475 x 508 mm Altezza: 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
Spessore (DIN 53855)	ca. 1,27 mm
Forma	Rombico
Resistenza alla trazione (ISO 10319)	ca. 5,4 kN/O,1 m
Prova di resistenza al taglio e di trazione (EN ISO 13426-1)	4,0-8,5 kN a seconda del tipo di cella
Accessori	Collegamento
Lavorazioni	A seconda dell'uso occorre tener conto delle diverse istruzioni per l'installazione
Forma di consegna	Su bancale monouso 100 x 120 cm
Peso di consegna	A seconda del prodotto scelto
Immagazzinaggio	In orizzontale e protetto UV

Proposta per testo di capitolato

Sistemi antiscivolamento CG-SSZ di ClimaGrün per tetti inclinati come trattenimento spinta in presenza di tetti verdi intensivi ed estensivi, con le seguenti caratteristiche:

Materiale HDPE (polietilene ad alta densità), misure ____ mm, spessore ca. 1,27 mm in conformità a DIN 53855, forma rombica, resistenza alla trazione secondo ISO 10319 ca. 5,4 kN/O,1 m, prova di resistenza alla trazione in conformità a EN ISO 13426-1 4,0-8,5 kN a seconda del tipo di cella, consegna e posa a regola d'arte.