

Scheda tecnica

N. articolo: 102010

Stuoia filtrante CG-FV 105

impedisce l'infangamento delle parti fini nello strato di drenaggio e assicura un'elevata permeabilità all'acqua



Dati tecnici

Materiale	PP (polipropilene)
Spessore nominale	ca. 0,8 mm
Peso	ca. 105 g/m ²
Apertura caratteristica O₉₀ (EN ISO 12956)	ca. 0,13 mm
Resistenza al punzonamento (EN ISO 12236)	ca. 1.240 N
Classe di resistenza geotessile	GRK 2
Permeabilità all'acqua H₅₀ (EN ISO 11058)	ca. 140 l/m ² s
Misure	Dimensioni: ca. 2,0 x 100,0 m (200 m ²) Larghezza del rotolo: ca. 2,0 m
Forma di consegna	12 rotoli su bancale monouso 80 x 120 cm
Peso di consegna	ca. 330 kg per bancale
Immagazzinaggio	All'asciutto e protetto UV



Proposta per testo di capitolato

La stuoia filtrante CG-FV 105 di ClimaGrün impedisce l'infangamento delle parti fini nello strato di drenaggio e assicura un'elevata permeabilità all'acqua con le seguenti caratteristiche:
materiale PP (polipropilene), spessore nominale ca. 0,8 mm, peso ca. 105 g/m², apertura caratteristica O₉₀ (EN ISO 12956) ca. 0,13 mm, resistenza al punzonamento (EN ISO 12236) ca. 1.240 N, classe di resistenza geotessile GRK 2, permeabilità all'acqua H₅₀ (EN ISO 11058) ca. 140 l/m²s, consegna e posa a regola d'arte con sovrapposizione di 10 cm.